



Rok wprowadzenia  
**09**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

Wyłaz dachowy typu **WGI Optilook** przeznaczony do zastosowania w lokalizacjach domowych i handlowych (na poddaszach nieużytkowych nieogrzewanych).

Wydanie: 03.12.2010

Warunki, które spełnia wyrób

	<b>Parametr</b>	<b>WGI Optilook</b>
1&2	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa 2B
3	Odporność na obciążenie śniegiem	4H-10-4H <sup>(1)</sup>
4	Reakcja na ogień	npd <sup>(2)</sup>
4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd
5	Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	5A
8	Odporność na uderzenie [mm]	npd
9	Nośność urządzeń zabezpieczających	npd
10	Właściwości akustyczne [dB]	npd
11	Przenikalność cieplna okna $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	npd
12	Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,77
13	Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,81
14	Przepuszczalność powietrza	Klasa 1

<sup>(1)</sup> H – szyba hartowana

<sup>(2)</sup> npd – osiągi nieokreślone